

Роторен разпръсквач 430R 1/2”

Характеристики:

- Настройка на работния сектор от капачката на работната глава
- Разпръсквачът работи като: пълнокръгов и секторен
- Фиксирана дясна начална точка
- Голямо разнообразие от работни дюзи
- Активирано от водното налягане уплътнение
- Идеален за нискодебитни приложения
- Винт от неръждаема стомана



Технически характеристики:

- Вътрешна резба от 1/2”
- Настройващ се работен сектор от 40° до 360°
- Работен дебит от 2,8 до 12,5 л/мин
- Работно налягане от 2 до 3,5 бара
- Максимално работно налягане – 4,2 бара
- Височина /в състояние на покой/ - 15 см.
- Работен радиус от 5,1м. до 9м.
- Работен ъгъл /при стандартна дюза/ 25°
- 5 подменяеми дюзи
- Височина на работното тяло – 10см.

| Nozzle | Pressure bar | Radius mt. | Flow l/min |
|--------|--------------|------------|------------|
| 0,75 | 2,0 | 5,1 | 2,8 |
| | 2,7 | 5,1 | 3,0 |
| | 3,4 | 5,4 | 3,4 |
| 1,0 | 2,0 | 6,0 | 3,4 |
| | 2,7 | 6,3 | 4,5 |
| | 3,4 | 6,3 | 4,9 |
| 1,5 | 2,0 | 6,9 | 5,3 |
| | 2,7 | 7,2 | 6,4 |
| | 3,4 | 7,2 | 7,2 |
| 2,0 | 2,0 | 7,5 | 6,8 |
| | 2,7 | 8,1 | 8,0 |
| | 3,4 | 8,1 | 9,1 |
| 3,0 | 2,0 | 8,4 | 10,2 |
| | 2,7 | 9,0 | 11,4 |
| | 3,4 | 9,0 | 12,5 |

| ДЮЗА | НАЛЯГАНЕ БАР | РАДИУС | ДЕБИТ Л/МИН |
|------|--------------|--------|-------------|
| 0,75 | 2,0 | 5,1 | 2,8 |
| | 2,7 | 5,1 | 3,0 |
| | 3,4 | 5,4 | 3,4 |
| 1,0 | 2,0 | 6,0 | 3,4 |
| | 2,7 | 6,3 | 4,5 |
| | 3,4 | 6,3 | 4,9 |
| 1,5 | 2,0 | 6,9 | 5,3 |
| | 2,7 | 7,2 | 6,4 |
| | 3,4 | 7,2 | 7,2 |
| 2,0 | 2,0 | 7,5 | 6,8 |
| | 2,7 | 8,1 | 8,0 |
| | 3,4 | 8,1 | 9,1 |
| 3,0 | 2,0 | 8,4 | 10,2 |
| | 2,7 | 9,0 | 11,4 |
| | 3,4 | 9,0 | 12,5 |